

.....
Pieczęć Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZENIA część 1

.....
(nazwa producenta, model i symbol oferowanego sprzętu)

Parametr	Wymagania minimalne	Czy spełnia
Drukowanie		
Szybkość drukowania w A4	Minimum 38 str./min	
Czas pierwszego wydruku	Do 7 sekund	
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi	
Języki druku	PCL5e, PCL6	
Dupleks	Automatyczny	
Złącza	Port USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseTX	
Kompatybilność z systemami operacyjnymi	Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 lub nowsze	
Podawanie papieru		
Ilość podajników	Minimum 2	
Pojemność papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; Podajnik uniwersalny: 50 arkuszy 80 g/m2; Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności minimum 500 arkuszy 80g/m2	
Format papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6 Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, Druk dwustronny: A4, B5	
Odbiornik papieru	Minimum 100 arkuszy	
Pozostałe parametry techniczne		
Pamięć (RAM)	Minimum 64 MB, możliwość rozbudowy do minimum 300 MB	
Obciążenie	Maksymalne obciążenie do 80 000 stron miesięcznie	
Wymagania dodatkowe		

Gwarancja	2 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w autoryzowanym serwisie w ciągu 72h od daty dostarczenia urządzenia.	
Materiały eksploatacyjne	Wymagana rozdzielność bębna i tonera.	
Wydajność materiałów eksploatacyjnych	Urządzenie dostarczone z tonerem o wydajności min 2000 str. zgodnie z ISO/ISC 19752. Urządzenie powinno mieć możliwość zastosowania tonerów o wydajności min 10 000 str. zgodnie z ISO/ISC 19752.	
Wymagania dodatkowe w tym dodatkowe materiały eksploatacyjne	Kabel USB 2.0 o długości min. 3m., dodatkowy bęben, dodatkowy toner o wydajności min 10 000 str. zgodnie z ISO/ISC 19752.	

UWAGI:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA część 2

.....
(nazwa producenta, model i symbol oferowanego sprzętu)

Typ matrycy	Matowy, LED	Czy spełnia
Przekątna ekranu	Min 21,5"	
Format ekranu	16:9	
Nominalna rozdzielczość	1920 x 1080	
Częstotliwość (pionowa/pozioma)	75 Hz / 81 Hz	
Wielkość plamki	0,24 mm	
Jasność	250 cd/m2	
Kontrast statyczny	1000:1	
Kontrast dynamiczny	5000000:1	
Kąt widzenia w poziomie	170 stopni	
Kąt widzenia w pionie	160 stopni	
Czas reakcji	5 ms	
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln	
Rodzaje wyjść / wejść	Wejście zasilania, VGA (D-sub), DVI-D	
Gwarancja	24 miesiące	
Załączone akcesoria	Kabel VGA, kabel zasilający	

UWAGI:

NUMER SPRAWY: O.AK.3531-9-3/2014

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy